

DEUTZ SERVICE | Life Time Support

Genuine DEUTZ Oils



The engine company.





Originalna Deutz motorna ulja

Originalna Deutz ulja su ulja prvoklasnog kvaliteta, polu ili ful sintetički radni fluidi namenjeni za visoko punjene i jako opterećene dizel motore. Ona su namenjena za rad tokom cele godine u svim vremenskim uslovima i nude visoku zaštitu od habanja i stvaranja naslaga u motoru.

Glavne prednosti

- ✓ Visoki nivo zaštite od habanja i korozije, čak i kada se koristi gorivo sa velikim udelom sumpora
- ✓ Sigurna zaštita od naslaga, mulja i lepljenja
- ✓ Izvanredna termička stabilnost kroz primenu nisko isparljivih baznih ulja
- ✓ Ekstremno niska potrošnja ulja i goriva
- ✓ Smanjene habnjaj kod hladnog starta usled brzog propuštanja ulja
- ✓ Zaštita osetljivih komponenti sistema za obradu izduvnih gasova kao što su DPF filter ili SCR-katalizator.

Pregled proizvoda

Tip	Aplikacija	Odobrenja/Specifikacije
TLS 15W40 D	Dizel motorno ulje visokih performansi za visoko punjene dizel motore.	DEUTZ DQC II-10 ACEA E7 API CI-4
TLX 10W40 FE	Dizel motorno ulje ultra visokih performansi napravljeno od visoko kvalitetniog sintezovanog baznog ulja za visoka opterećenja	DEUTZ DQC III-10 ACEA E7/B4/B3/A3 API CI-4 Global DHD-1 JASO DH-1
DQC4 5W30 UHP	Ful sintetičko premium motorno ulje visokih performansi za motore velikih snaga i motore koji imaju zatvoren odušak bloka motora.	DEUTZ DQC IV-10 ACEA E7/E4 DEUTZ DQC IV-10 LA
Rodon 10W40 Low SAPS	Premium motorno ulje visokih performansi namenjeno za poslednje generacije Deutz motora koji imaju obradu izduvnih gasova..	ACEA E9/E7/E6 API CI-4

Napomene za upotrebu

- ✓ Dozvoljeno produženje intervala zamene ulja može se tražiti na upit kod vašeg ovlašćenog Deutz dilera.
- ✓ Dozvoljen interval zamene ulja možete naći u uputstvu za rukovanje i u tehničkom dopisu TR 0199-99-1217, u zavisnosti od namene ugradnje.
- ✓ Mešanje komercijano dostupnih aditiv sa originalnim DEUTZ uljem smanjiće performanse ulja i nije preporučeno od strane Deutz Ag-a.
- ✓ Da bi ste utvrdili da li je Deutz motorno ulje odgovarajuće za motore drugih proizvođača, molim vas konsultujte vašeg Deutz dilera..
- ✓ Tabele sa bezbednosnim podacima možete dobiti od vašeg Deutz dilera na zahtev.
- ✓ Deutz ulja su usaglašena sa postojećim propisima EU, e.g. 1907/2006 REACH



Tipične tehničke vrednosti

		TLS 15W40 D	TLX 10W40 FE	DQC4 5W30 UHP	Rodon 10W40 Low SAPS	
SAE Class		15W40	10W40	5W30	10W40	SAE J 300
TBN totalni bazni broj	[mg KOH/g]	10,5	10,7	15,4	10,5	DIN ISO 3771
Gustina	[g/ml]	0,880	0,873	0,860	0,864	DIN 51757
Tačka isparavanja COC	[°C]	228	236	227	238	DIN EN ISO 2592
Tačka ispod koje ulje gubi fluidnost	[°C]	- 45	- 36	- 45	- 39	DIN ISO 3016
Sulfatni pepeo	[Gew. %]	1,41	1,50	1,80	1,00	DIN I 51575
Viskozitet 40°C	[mm²/s]	114,3	98,5	72,4	101,4	DIN EN ISO 3104
Viskozitet 100°C	[mm²/s]	15,0	14,8	12,0	14,8	DIN EN ISO 3104
Index viskoziteta (VI)		136	157	164	152	DIN ISO 2909

Genuine DEUTZ Oils

Proizvodni program Deutz ulja

Tip	Šifra proizvoda	Ambalaža
TLS 15W40 D	0101 6331	5 liters
	0101 6332	20 liters
	0101 6333	209 liters
	0101 6334	Tank wagon
TLX 10W40 FE	0101 6335	5 litara
	0101 6336	20 litara
	0101 6337	209 litara
	0101 6338	Tank vagon
DQC4 5W30 UHP	0101 7849	20 litara
Rodon 10W40 Low SAPS	0101 7976	20 litara
	0101 7977	209 litara



Order-No. 0031 2582 / 12 / 2014 / MC-M

